



Prestige

Тип "Стенен"



Вътрешно тяло на FTXG

Модерни, елегантни и стилни

Новият модел прекрачва всички ограничения на технологията и комбинира модерния дизайн с голяма мощност. С тънкия си дизайн той кореспондира с всички видове вътрешно обзавеждане и поставя интересен акцент във всяко жилище.



- инфрачервено дистанционно управление
- автоматично превключване от охлаждане на отопление (термопомпа)
- фотокаталитичен филтър за миризми от титанов апатит
- въздушен филтър, резистентен на гъбички
- автоматично регулиране на скоростта на вентилатора
- 5 степени за скоростта на въздуха
- автоматично устройство за движение на потока във вертикална посока
- автоматично устройство за движение на потока в хоризонтална посока
- 3D-разпределение на въздуха
- режим с увеличена мощност
- предотвратяване на образуването на течение/комфортно подвеждане на въздуха
- сензор за движение
- 24-часов таймер
- тиха работа
- функция за ограничаване на шума на вътрешното тяло
- функция за ограничаване на шума на външното тяло
- нощен режим
- автоматична диагностика
- автоматично стартиране след спиране на електричеството
- програма за намаляване на влажността
- икономия на енергия
- конструкция, оптимизирана специално за хладилен агент R410 A
- температурен обхват само за охлаждане от +10 °C
- температурен обхват за отопление от -15 °C
- антикорозионно покритие на ламелите на топлообменника на външното тяло

Тип "Стенен" FTXG

термопомпа

Вътрешно тяло		FTXG 25 E-W/S	FTXG 35 E-W/S	CTXG 50 E-W/S
Дистанционно управление		включено в доставката		
Охлаждаща мощност	мин./ номин./макс. кВт	1.3 / 2.5 / 3.0	1.4 / 3.5 / 3.8	в зависимост от комбин.
Отоплителна мощност	мин./ номин./макс. кВт	1.3 / 3.4 / 4.5	1.4 / 4.2 / 5.0	в зависимост от комбин.
Цвят		бял/сребрист	бял/сребрист	бял/сребрист
Степени на вентилатора		5	5	5
Обем на въздушния поток	макс. само охлажд. в куб. м/час	462	486	678
Ниво на звуковото.	ниско dB(A)	22	23	32
Размери	височина	275	275	275
	ширина	840	840	840
	дълбочина	150	150	150
Тегло	кг	9	9	9
Свързване	за течност диаметър. в мм	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4
	за газ диаметър. в мм	ø 9.5	ø 9.5	ø 12.7
Съвместимост за мултисплит		да	да	да

FTXG 25, 35 E-S
CTXG 50 E-S

Външно тяло		RXG 25	RXG 35	Само мулто комбинация
Хладилен агент		R410A	R410A	
Ниво на звуково налягане	само охлаждане	46	47	
	отопление	47	48	
Размери	височина	550	550	
	ширина	765	765	
	дълбочина	285	285	
Тегло	кг	32	32	
Максимална дължина на тръбите	м	20	20	
Максимална развика във височините	м	15	15	
Температурен интервал на работа	само охлаждане °CDB	+10 до +46	+10 до +46	
	отопление °CWB	-15 до +20	-15 до +20	

RXG 25, 35 E

В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОМБИН.

Система		INVERTER	INVERTER	INVERTER
Номинална ел. мощност	само охлаждане	0.62	1.06	
	отопление	0.82	1.13	
EER ¹	само охлаждане	4.03	3.30	
	отопление	4.15	3.72	
Клас на енерг. ефективност ²	само охлаждане	A	A	
	отопление	A	A	
Годишна консумация на енергия ³	кВт	310	530	

В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОМБИН.

¹ Енергийна ефективност/число на мощност

² Класификация на енергетична ефективност: от A (най-ефективен) до G (най-неефективен)

³ Годишна консумация на енергия: базирана на 500 часа работа за година при охлаждане.

Възможни комбинации		2 MXS	2 MXS	3 MXS	4 MXS	4 MXS	5 MXS	RMXS	RMXS	RMXS
		40 F*	50 F*	52 E*	68 F*	80 E*	90 E*	112 E*	140 E*	160 E*
Макс. брой на вътрешните тела		2	2	3	4	4	5	7	8	9
Термопомпа	FTXG 25 E-W / S	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	FTXG 35 E-W / S	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	CTXG 50 E-W / S	-	o	o	o	o	o	o	o	o
Макс. охладителна мощност	кВт	4.20	5.4	7.30	8.71	9.60	10.50	11.20	14.00	15.50
Макс. отоплителна мощност	кВт	4.70	6.1	7.95	10.67	10.94	11.37	12.50	16.00	17.50
Разход на ток за охлаждане	кВт	1.03	1.56	2.29	2.18	3.55	4.00	3.50	5.09	5.40
Разход на ток за отопление	кВт	1.15	1.45	2.51	2.34	3.07	3.47	3.93	5.21	5.43

За повече подробности попитайте представителя на Daikin.

Дадените стойности за разход на ток при охлаждане и отопление са само ориентировъчни и се отнасят за стенни устройства D от размерите 25, 35 и 50.

Към тези мулти устройства на външните тела трябва да се включат минимум 2 вътрешни тела.

* Предварителни данни

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HANDELSGMBH

Продуктите на Daikin се дистрибутират от:

R-410A

